

“ NUR DAMIT LÄUFT ES RUND

376 A

“ Funktioniert auch ohne Öl wie geschmiert

Der Exzentrerschleifer **2S-376A** mit einer zentralen Absaugvorrichtung kann ölfrei betrieben werden. Dank seiner Handlichkeit und der geringen Vibration lässt sich der 2S-376A äußerst laufruhig führen. Das geringe Gewicht von nur 850 g ermöglicht ermüdungsfreies Schleifen.

Der Klettschleifteller hat einen Durchmesser von 150 mm und setzt sich durch Betätigung des Hebels auf der Oberseite des Gerätes in Bewegung.

Mit 12.000 U/Min. bei einer Leistung von 188 Watt ist der 2S-376A für anspruchsvollste Anwendungen bestens gerüstet.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.: 376000
Scheibengröße: 150 mm / 6"
Schwungkreis: 5 mm
Drehzahl: 12.000 U/Min.
Betriebsdruck: 6,3 Bar (90 psi)
Lufteinlass: ¼"
Leistung: 188 Watt
Abluft: rückwärtig, Schlauch
Absaugung: zentral
Gewicht: 850 g
Min. Schlauchgröße: ¼" (6,35 mm)
Länge x Breite x Höhe: 225 mm x 150 mm x 105 mm
Schallpegel: 80 dB(A)
Vibration: 9,09 m/s²
Durchschnittlicher Luftverbrauch: 10,2 m³/Std.

